

EXTRACTORES PROFESIONALES Y VENTILADORES DE AIRE PLASTICO



BL 4800 (20 cm)
BL 6800 (30 cm)



- ▾ Construcción robusta y resistente
- ▾ Fácil manejo y transporte
- ▾ Caudal de aire de alto rendimiento
- ▾ Opción de conectar los conductos elásticos



BL 8800 (40 cm)



DFX 20 (40 cm)



ESPECIFICACIONES		BL 4800	BL 6800	BL 8800	DFX-20
Código		4604.021	4604.026	4604.027	4024.089
Caudal del aire	m ³ /h	750	3.900	7.800	5.430/6.450
Presión máxima de aire	Pa	245	388	496	
Tipo de rotor		de eje	de eje	de eje	de eje
Velocidad del ventilador		1	1	1	2
Consumo de potencia	W	250	750	750	195/285
Alimentación	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia	Hz	50	50	50	50
Boca de salida	cm	20	30	40	40
Corriente de aire		impulsión / aspiración	impulsión / aspiración	impulsión / aspiración	impulsión
Protección		IP44	IP44	IP44	IP44
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	340 x 250 x 370	470 x 370 x 520	510 x 530 x 580	525 X 320 X 550
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	370 x 270 x 390	510 x 400 x 525	560 x 550 x 600	550 X 365 X 570
Peso neto/bruto	kg	7,2/7,7	14,7/15,9	19/20	13/14
Pallet	pza.	40	16	6	12

