



### USO RECOMENDADO

Fregadora industrial de hombre a bordo compacta, robusta, fiable, fácil manejo, gran rendimiento y sencillo mantenimiento. Ideal para la limpieza y mantenimiento de grandes superficies. Especialmente indicado para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, hospitales, etc.

### CARACTERÍSTICAS

- Fregadora profesional de hombre a bordo de gran autonomía operativa gracias a su robustez, fiabilidad y fácil manejo, es idónea para los trabajos más exigentes y pesados.
- Chasis construido en perfiles de acero con un espesor de 5 a 12mm protegidos con pintura anti-corrosiva.
- Depósitos de gran capacidad fabricados en polietileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos. Esta gran capacidad de carga reduce el nº de paradas y maximiza el rendimiento de la carga de la batería.
- Tapa de gran diámetro en depósito de recuperación que permite una rápida y fácil limpieza.
- El depósito reclinable junto con la manguera de drenaje de gran diámetro permite el vaciado total del depósito.
- Aforador flotador que interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno.
- NFS Sistema anti-espuma para la protección del motor de aspiración.
- Panel de control sencillo e intuitivo equipado con contador de horas, mando de control de velocidad e indicador de falta de solución de detergente y de carga de batería.
- Tracción mediante motor reductor sobre rueda delantera.
- Sistema de freno eléctrico sobre motor reductor rueda delantera.
- Cabezal de lavado mono bloque con sistema de auto-nivelado ALS, y presión constante de los cepillos 80Kg.

- Transmisión a los cepillos mediante motor reductor.
- Subida y bajada automática de cepillos y boca de secado.
- Dispositivo automático de elevación de la boquilla de secado para la marcha atrás.
- Dispositivo automático de detención de cepillos e interrupción de la distribución de detergente con la máquina parada.
- Motor de aspiración de 3 etapas de gran potencia.
- Dosificador solución de detergente mediante electroválvula.
- Boquilla de aspiración perfilada en "V" de fácil regulación y secado perfecto.
- Ruedas de poliuretano anti-huella altamente resistentes.
- Fácil e inmediato acceso a las baterías.
- Toma externa para la carga de baterías.
- Compartimento para cofre baterías 450Ah C5 que permite un tiempo de trabajo continuo de hasta 5h.

### ACCESORIOS DE SERIE

55111845 Cepillo nylon 0.6 duro 457 mm (2 uds.)

### ACCESORIOS OPCIONALES

- 24V450AH Batería 1x24 Vx450 Ah-5H Serie C
- C2460 Cargador de batería 24 V 60 Ah Serie C
- 55111849 Cepillo nylon 0.3 fino 457 mm (ud.)
- 55111848 Cepillo Tynex 457 mm (ud.)
- 55111850 Plato arrastre velcro 457 mm (ud.)
- 1321845001 Disco de abrillatado 450 mm
- 1321845002 Disco de fregado 450 mm
- 1321845004 Disco de abrasivo 450 mm
- 1321845003 Disco abrasivo Plus 450 mm
- 1348250000 K48 Desengrasante esp. suelos 25 kg
- 1350250000 K50 Desengrasante fuerte especial suelos con rodadas 25 kg

	KF90B
Rendimiento máx. m <sup>2</sup> /h	6.200
Ancho fregado mm	900
Ancho secado mm	1.000
Voltaje V	24 DC
Nº cepillos / Diámetro mm	2/457
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm <sup>2</sup>	150/80
Potencia motor cepillos W	1.250
Potencia motor tracción W	1.000
Depresión mm/H <sub>2</sub> O / Pot. motor aspiración W	1.734/550
Depósito agua limpia L	140
Depósito recuperación L	150/180
Pte. máx. superable vacío/lleno %	10/7
Batería V/Ah	1x24x450
Autonomía baterías h	5
Dimensiones (LxAnxAl) cm	175x93x149
Peso (sin baterías) kg	262

