



## ELÉCTRICA

<b>Cobertura lumínica m<sup>2</sup></b>	4000	3000 (media de 12 luxes)	3000 (media de 20 luxes)	2000 (media de 10 luxes)	2500 (media de 10 luxes)
<b>Lámparas</b>	Halogenuro metálico	LED	LED	LED	LED
<b>Mástil</b>	Manual vertical	Manual vertical	Manual vertical	Manual vertical	Manual vertical
<b>Características</b>	Carrocería HardHat®	Eléctricas	Eléctrica, regulación de intensidad, conexión Wi-Fi y caja de transporte de plástico. IP67 IK10	Eléctricas	Eléctricas
<b>Datos de rendimiento</b>					
Frecuencia nominal	Hz	50   60	50   60	50   60	50
Tensión nominal	V CA	230   120	230   120	100-277 V	230
Potencia nominal (PRP)	kW	6   8	-	0,48	-
Temperatura de funcionamiento (mín./máx.)	°C	-25 / 50	-	-40 / 45	-
Nivel de ruidos (LwA)	dB(A)	87   89		-	
Nivel de presión acústica (LpA) a 7 m.	dB(A)	63   64		-	
<b>Fuente de energía</b>					
Tipo		Diésel	Eléctricas	Eléctrica	Eléctrica
Modelo		Kubota Z482	-	-	-
Velocidad	r.p.m.	1500   1800	-	-	-
Potencia para uso continuo (PRP)	kW	2,7   3	-	-	-
Refrigerante		Aqua	-	-	-
Número de cilindros		2	-	-	-
<b>Alternador</b>					
Modelo		Atlas Copco DP06/AG164	-	-	-
Potencia de salida nominal	kVA	6   8	-	-	-
Protección de la carrocería/aislamiento	clase/IP	H / 23	-	-	-
<b>Consumo de combustible</b>					
Capacidad del depósito de combustible	l	160			
Autonomía	h	90			
<b>Entrega de potencia</b>					
Potencia auxiliar	kW	2			
<b>Luces</b>					
Focos		Halogenuro metálico	LED	LED	LED
Potencia	W	4 x 1000	4 x 160; 1 x 500	4 x 120	320
<b>Mástil</b>					
Tipo		Vertical manual, 5 secciones	Manual	Manual	Manual
Rotación	grados	360	0	360	0
Altura máxima	m	7,5	7	3	5
Velocidad máxima de viento	km/h	80	80	50	50
<b>Caja y remolque</b>					
Tipo		Homologado en la UE o remolque con sistema de nivelación de 4 puntos	-	Mástil manual con caja de plástico para transporte	Remolque para servicio pesado con protecciones de polietileno
Bancada base		Bancada libre de derrames	Galvanizada	-	-
Carrocería		Puertas HardHat® 'alas de gaviota'	Carrocería HardHat®	-	-
<b>Dimensiones y peso</b>					
Dimensiones de transporte Barra de remolque fija (largo x ancho x alto)	m	1,8 x 1,35 x 2,97	1,13 x 0,76 x 2,2	1,19 x 0,53 x 0,20	1,1 x 0,85 x 2
Peso	kg	826	276	30	110
					110