

Martillo ligero 28 mm

HR2810

HR2810

Para trabajos continuos / 3 modos.



Código EAN

0088381083829

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	800 W
R.p.m	0 - 1.100 Rpm
Golpes por minuto	0 - 4.500 gpm
Capacidad máx. en hormigón	4 - 28 mm
Capacidad de perforación ideal (de hormigón)	8 - 18 mm
Capacidad máx. en madera	32 mm
Capacidad máx en metal	13 mm
Capacidad máx. broca de corona	35 - 80 mm
Capacidad máx. corona de diamante	32 - 80 mm
Inserción SDS-PLUS	✓
Velocidad variable (interruptor)	✓
Posiciones prefijadas de cincelado	40 posiciones
Embrague de seguridad	✓
Julios según EPTA	2,80 J
Peso según EPTA	3.4 Kg
Longitud del cable	4.0 m
Dimensiones. LxAnxAI	314 x 89 x 225 mm

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Alto par motor, especialmente diseñada para trabajos continuos.
- 3 modos de trabajo; Demolición, rotación y rotación con percusión.
- Diseño ergonómico, con empuñadura antideslizante, para un mayor control de la herramienta.
- Cambio de modo protegido para evitar daños en el selector.
- Ideal para utilizar con broca de diamante o broca de corona hasta 80mm.
- Inserción de una sola acción.
- Carcasa delantera en aluminio, más robusta y duradera.
- Extremada baja vibracion tan solo 20 m/seg2.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Empuñadura completa.

415486-9

Tope de profundidad



824789-4

Maletín pvc



ACCESORIOS

P-18150

Adaptador SDS-PLUS con



Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

