

B- Familiarización

Máquina	COMPACT 12	COMPACT 3347E	COMPACT 14	COMPACT 3947E
Características	Sistema internacional	Sistema US	Sistema internacional	Sistema US
Longitud de la máquina en posición replegada	2,43 m	8 ft 0 in	2,475 m	8 ft 1 in
Ancho de la máquina en posición replegada	1,20 m	3 ft 11 in	1,206 m	3 ft 11 in
Longitud de la cesta (o plataforma)	2,30 m	7 ft 7 in	2,30 m	7 ft 7 in
Número de extensiones	1		1	
Altura total de la máquina	2,38 m	7 ft 10 in	2,505 m	8 ft 3 in
Altura total máxima de la máquina en posición plegada antepecho desmontado	1,53 m	5 ft 0 in	1,644 m	5 ft 5 in
Distancia al suelo máxima	0,13 m	0 ft 6 in	0,13 m	0 ft 5 in
Altura de transporte	1,53 m	5 ft 0 in	-	-
Altura máxima de trabajo	12 m	39 ft 4 in	13,80 m	45 ft 3 in
Altura máxima de la plataforma	10 m	32 ft 10 in	11,80 m	38 ft 9 in
Altura máxima de la plataforma (Japón)	9,80 m	32 ft 2 in	-	-
Ancho de la cesta (o plataforma)	1,20 m	0 ft 48 in	1,20 m	3 ft 11 in
Radio de giro exterior	2,5 m	8 ft 2 in	2,38 m	7 ft 10 in
Radio de giro interior	0,2 m	0 ft 8 in	0,34 m	1 ft 1 in
Entreeje lateral de las ruedas	1,86 m	6 ft 1 in	1,86 m	6 ft 1 in
Detector de inclinación nominal	2 °		2 ° / 3 °	
Velocidad máxima del viento	Uso interior : 0 km/h (0 mph) Uso exterior : 45 km/h (28 mph)		Uso interior : 0 km/h (0 mph) Uso exterior : Prohibido	
Peso total	2470 kg	5446 lb	3174 kg	6999 lb
Carga máxima en la cesta (o plataforma)	Uso interior : 300 kg(662 lb) Uso exterior : 300 kg(662 lb)		Uso interior : 350 kg(772 lb) Uso exterior : Prohibido	
Capacidad de carga recomendada sobre extensión	150 kg	(330 lb)	150 kg	330 lb
Esfuerzo lateral manual	Uso interior : 40 daN(90 lbf) Uso exterior : 20 daN(45 lbf)		Uso interior : 40 daN(90 lbf) Uso exterior : Prohibido	
Número máximo de personas en la cesta (o plataforma)	Uso interior : 2 Uso exterior : 1  Sección B 5 - Localización e identificación de las etiquetas		Uso interior : 3 Uso exterior : Prohibido  Sección B 5 - Localización e identificación de las etiquetas	
Fuente de energía	24 V		24 V	
Capacidad de depósito hidráulico	25 l	7 gal US	25 l	7 gal US
Batería	24 V-240 Ah Opcional : 24 V-240 Ah (C5)		24 V-255 Ah Opcional : 24 V-240 Ah (C5)	
Pendiente máxima que puede subir	23 %		23 %	
Tipo de neumáticos	380 x 127 x 30		380 x 127 x 30	
Tiempo de subida de la cesta o de la plataforma (vacía)	83 s		68 s	
Tiempo de bajada de la cesta o de la plataforma (vacía)	52 s		54 s	
Microvelocidad de traslación	0,8 km/h	0,5 mph	0,85 km/h	0,5 mph
Pequeña velocidad de traslación	1 km/h	0,6 mph	1,4 km/h	0,9 mph
Gran velocidad de traslación	2,1 km/h	1,3 mph	2,8 km/h	1,7 mph
Vibración en las manos	< 2,5 m/s2	< 98 in/s2	< 2,5 m/s2	< 98 in/s2
Vibración en los pies	< 0,5 m/s2	< 19 in/s2	< 0,5 m/s2	< 19 in/s2
Potencia acústica	< 70 dB (A)		< 70 dB (A)	

B- Familiarización

COMPACT 14 - COMPACT 3947E

