

Descripción	Dimensión
Altura libre	0,1 m
Distancia entre ejes	1,85 m
Alcance de extensión	0,9 m
Longitud total (almacenado)	2,39 m
Anchura general (almacenado)	0,81 m
Altura total (posición guardada, barandilla plegada)	1,83 m (6' 0")
Altura total (posición guardada, barandilla desplegado)	2,22 m (7' 3")

(Para: S2046E)

Tabla 17.

Descripción	Dimensión
Altura máxima de la plataforma	6,3 m (20' 8")
Altura de trabajo máxima	8,3 m (27' 2")
Tamaño de la plataforma (La. x An. x Al.)	2,25 m x 1,15 m x 1,1 m
Altura libre	0,1 m
Distancia entre ejes	1,85 m
Alcance de extensión	0,9 m
Longitud total (almacenado)	2,39 m
Anchura general (almacenado)	1,15 m
Altura total (posición guardada, barandilla plegada)	1,83 m (6' 0")
Altura total (posición guardada, barandilla desplegado)	2,22 m (7' 3")

(Para: S2632E)

Tabla 18.

Descripción	Dimensión
Altura máxima de la plataforma	8,1 m (26' 6")
Altura de trabajo máxima	10,1 m (33' 1")
Tamaño de la plataforma (La. x An. x Al.)	2,25 m x 0,81 m x 1,1 m
Altura libre	0,1 m
Distancia entre ejes	1,85 m
Alcance de extensión	0,9 m
Longitud total (almacenado)	2,39 m
Anchura general (almacenado)	0,81 m
Altura total (posición guardada, barandilla plegada)	1,96 m (6' 5")
Altura total (posición guardada, barandilla desplegado)	2,35 m (7' 8")

(Para: S2646E)

Tabla 19.

Descripción	Dimensión
Altura máxima de la plataforma	8,1 m (26' 6")
Altura de trabajo máxima	10,1 m (33' 1")
Tamaño de la plataforma (La. x An. x Al.)	2,25 m x 1,15 m x 1,1 m
Altura libre	0,1 m
Distancia entre ejes	1,85 m

Descripción	Dimensión
Máximo número de ocupantes de la plataforma (interior)	2 personas
Máximo número de ocupantes de la plataforma (exterior)	1 persona
Fuerza lateral máxima permitida (interior)	400 N
Fuerza lateral máxima permitida (exterior)	200 N
Cargas de rueda máximas	980 kg

(Para: S2046E)

Tabla 26.

Descripción	Dimensión
Peso total	2.134 kg
Capacidad de carga	550 kg
Máximo número de ocupantes de la plataforma (interior)	2 personas
Máximo número de ocupantes de la plataforma (exterior)	2 personas
Fuerza lateral máxima permitida (interior)	400 N
Fuerza lateral máxima permitida (exterior)	400 N
Cargas de rueda máximas	1.180 kg

(Para: S2632E)

Tabla 27.

Descripción	Dimensión
Peso total	1.972 kg
Capacidad de carga	250 kg
Máximo número de ocupantes de la plataforma (interior)	2 personas
Máximo número de ocupantes de la plataforma (exterior)	N/D
Fuerza lateral máxima permitida (interior)	400 N
Fuerza lateral máxima permitida (exterior)	N/D
Cargas de rueda máximas	1.080 kg

(Para: S2646E)

Tabla 28.

Descripción	Dimensión
Peso total	2.528 kg
Capacidad de carga	450 kg
Máximo número de ocupantes de la plataforma (interior)	2 personas
Máximo número de ocupantes de la plataforma (exterior)	2 personas
Fuerza lateral máxima permitida (interior)	400 N
Fuerza lateral máxima permitida (exterior)	400 N
Cargas de rueda máximas	1.390 kg